

## CALCE kalkmaling

### Beskrivelse:

Eksklusiv kalkmaling med et tradisjonelt særpreg. Kan påføres med ulike dekorative påføringsteknikker. Den unike formelen gjør malingen mer motstandsdyktig mot fingermerker og hvite kalkflekker enn andre kalkmalinger. For innvendig bruk.

### Påføring:

For vegger og tak i tørre rom. Egnede underlag er gips, trevirke, stein, betong, sement, mursteiner, etc. For å gjøre egnet for våtrom som kjøkken og bad, påfør et toppstrøk med flytende Colori Indigo voks.

### Egenskaper:

- Lekker "betonguttrykk"
- God dekkevne
- Mer motstandsdyktig mot fingermerker og vannsøl enn andre kalkmalinger
- Kan rengjøres forsiktig med en fuktig klut
- Pustende, luktsvak og miljøvennlig

**Farge:** Tilgjengelig i 142 unike farger fra Colori Indigo.

### Påføring:

- **Første** strøk fortynnes med 5-10% vann og ganske tykt med pensel.
- **Andre** strøk for en mer kalk-effekt: Påfør et svært fortynnet andre strøk (1 del kalkmaling og 3 deler vann) etter at det første strøket har tørket. Påfør malingen våt i våt med ujevne strøk. Dette strøket vil herde i en noe lysere farge.
- Ønskes et annet uttrykk kan dette skje ved et tredje strøk.
- For å få en vannfast overflate (for bruk på kjøkkenet eller badet, men ikke på områder der det er direkte kontakt med vann) påfører du et strøk med flytende Colori Indigo-voks.

### Dekker:

Ca. 10 m<sup>2</sup>/liter per strøk avhengig av fortynningen og overflaten (i henhold til ISO-6504-3 og DIN EN13300). Effektivitet, avsetning: Klasse 3.

### Tørketid:

Tørr etter ca. 2 timer; påfør andre strøk etter 4–6 timer.

## SYSTEMETS OPPBYGGING

### Generelt for alle underlag:

Overflaten skal være ren, tørr, fri for støv og fett. Ujevnheter bør slipes ned og repareres.

### Murpuss:

Rengjøres med vann og avfettingsmiddel og la tørke. Påfør deretter grunning med Colori Indigo emulsjonsgrunning.

### Porøse underlag:

Rengjøres grundig med rent vann og la tørke. Påfør deretter Colori Indigo festgrunning.

### Gipsplater, MDF, sponplater og trefiberplater :

Påfør Colori Indigo emulsjonsgrunning. Sørg for at underlaget er mettet før påføring av maling.

### Malte flater:

Rengjøres med vann og avfettingsmiddel. Matt ned blanke flater og sørg deretter at underlaget er fritt for støv.

### Oppbevaring/holdbarhet:

Minst 12 måneder i tett forsegllet originalemballasje på et tørt, kjølig og frostfritt sted.

### Generelt:

Skal ikke påføres ved temperaturer under +8 °C. Sørg alltid for god lufting under påføring.

### Gjenværende produkt:

Dette produktet og dets beholdere skal leveres til et godkjent avfallsbehandlingsanlegg for spesialavfall.